

На сайті розміщена інформація про технічні характеристики базової моделі

Автомобільний відеореєстратор

моделі - S2C-WIFI

Технічні характеристики обладнання			
Процесор		MSC8339, подвійні 600МГц 32-розрядні RISC-процесори	
Екран (дисплей)		3 дюймовий IPS екран з високою роздільною здатністю; 640*360	
Фронтальна камера		1920*1080P FHD; Об'єктив: 6-елементний суцільноскляний (6G) ширококутний 140°; Подовжувальний кабель 1 м (роз'єм mini aivation); Рівень захисту: IP67 Обидві камери можуть відображати на екрані під час запису. Датчик GC2053	
Друга камера		1920*1080P FHD; Об'єктив: 6-елементний суцільноскляний (6G) ширококутний 140°; Подовжувальний кабель 1 м (роз'єм mini aivation); Рівень захисту: IP67 Обидві камери можуть відображати на екрані під час запису. Датчик GC2053	
Можливість запису та відтворення у форматах		MOV/AVI/MPEG4/4к	
Формат кодування відео		TS, H.264	
Пристрій вводу/виводу	Дзвінок.	Вбудований (кнопки тон)	
	Мікрофон	Вбудований високочутливий мікрофон	
	Карта пам'яті	Підтримує максимум 256G TF-карт (Class 10 або вище)	
Живлення Постачання	Зовнішні	1. вхід 12В; вихід 5В2А, спеціальний понижуючий перетворювач. 2. вхід. Додатковий інтелектуальний кабель живлення (підтримує підключення до акумулятора "+" "-" безпосередньо)	
	Внутрішній	Батарея RTC, яка використовується тільки для відліку часу + конструкція супер конденсатора, яка використовується для збереження останнього відеофайлу при відключенні живлення.	
	Споживання	Загальне споживання <5 Вт у режимі відео (екран увімкнено)	
Діапазон	Температура	Використання	-20~+65°C
	Вологість	Використання	4%~90% відносної вологості
Наявність GPS		Точність	<2.5M
Корпус	Поверхня	Пластик; IP67	

Характеристики	Розмір	94 мм X 60 мм X 26 мм (кронштейн і з'єднувальний кабель не входять до комплекту)
	Вага	138g
2СН роздільна камера		Роздільна 1080P FHD передня і задня камери записують відео одночасно; Хороші показники нічного бачення
Водонепроникний основний блок		Водонепроникний основний блок IP65; (Передня і задня камери мають клас захисту IP67)
Екран з високою роздільною здатністю		Вища роздільна здатність екрана забезпечує кращу продуктивність при відтворенні відеофайлів за допомогою основного блоку відеореєстратора
GPS-трекер		Додатковий аксесуар; GPS-маршрутизатор може відображатися в додатку Wi-Fi після успішного підключення GPS-модуля
Дротовий контролер		Світлодіодний індикатор вказує на робочий стан відеореєстратора; Коротке натискання кнопки для блокування відеофайлу вручну; Керування передньою та задньою камерами
Аварійний запис (Авто)		Вбудований 3-осьовий G-сенсор автоматично зберігає аварійний файл при виявленні аварійного зіткнення.
Циклічний запис		Підтримка Безшовний запис
Розумний модуль живлення		Додатково; Набагато простіше рішення для встановлення: просто підключіть червоний дріт до позитивного, а чорний - до негативного полюса акумулятора вашого мотоцикла безпосередньо.
Розумний циклометр		Відображає корисну інформацію по їздки. Потрібне підключення до GPS-модуля
TPMS		Необов'язково, потрібно встановити модуль TPMS
Функції мобільного додатку		
Час синхронізації		Дата і час у відеореєстратори будуть синхронізовані з вашим мобільним телефоном при підключенні до Wi-Fi
Попередній перегляд реальності		Підтримка попереднього перегляду у високій роздільній здатності в режимі реального часу
Запис і знімок		Підтримка запису/паузи або фотографування в режимі попереднього перегляду APP
Відтворення онлайн		Підтримує відтворення в Інтернеті та відтворення/завантаження/видалення відеофайлу з карти пам'яті
Локальний файл		Відтворення/завантаження/видалення завантаженого файлу в мобільному телефоні
Налаштування системи		Формат SD-карти, час циклу запису, чутливість до G-удару та SSID Wi-Fi тощо.

Ми також маємо можливість поставляти таку модель в такій комплектації

Вбудований об'єм пам'яті	1- 256 ГБ
Аудіо інтерфейси	вхід/виход Mini-jack (3.5 мм)

Провід для зарядки	Магнітна контактна зарядка/USB-C
Наявність світлодіоду	Червоного, синього, зеленого, жовтого тощо
ЗУМ	x 1-64